

SAS ABC EMBALLAGE

SAS au capital de 53 900€
RES du parc
36130 COINGS
Tel : 02.54.27.42.28
Fax : 09.70.62.90.40

Email : direction@abc-emballage.fr

FILM ETIRABLE RETRACTABLE BULLE
RUBAN ADHESIF CARTON FEUILLARD
MACHINE ACCESSOIRE ET MAINTENANCE



- - Système de soudure longitudinale à cycle intermittent
- - Barre transversale équipée d'une lame de soudure traitée PTFE
- - Système de contrôle Flexmode®
- - Panneau de commande à cristaux liquides alphanumérique
- - Microprocesseur à 32 bits
- - Section de puissance et de contrôle se composant de :
 - - Variateur pour chaque moteur
 - - Modules de commande IN/OUT (entrée/sortie) à 16 entrées/sorties digitales.
 - - Modules de commande entrée analogique
- - Ce système autorise un contrôle tout à fait simple et soigné de toutes les opérations en cours, telles que:
 - - Contrôle automatique de la hauteur de la barre transversale
 - - Double réglage de la température de soudure, aussi bien sur le soudeur longitudinal que sur le transversal
 - - Réglage du temps de soudage
 - - Possibilité de conditionner des paquets simples ou des groupes de produits
- - vitesse des tapis de transport réglable électroniquement
- - Statistiques de processus
- - Compteur de pièces
- - Détection de la longueur du paquet
- - Production instantanée
- - Rendement machine
- - Contrôle des paquets anomaux
- - Dispositif d'approche des tapis compris
- - Système motorisée centrage de la soudure
- - 20 programmes à mémoriser
- - Convoyeur d'entrée dégagé des équerres pour faciliter l'insertion du film
- - Systèmes pour le guidage et la diminution de la tension du film placés avant la barre transversale et le système de soudure longitudinale
- - Dispositif de mouvement latéral du système de soudure longitudinale
- - Film utilisables: Polyoléfine et Polyéthylène jusqu'à 30 my
- - Consommation d'énergie réduite
- - Conformité avec les réglementations CE



Performances

Alimentation électrique	220 - 240 / 380 - 415 V 3PH + PE / 3PH + N + PE 50/60 Hz
Puissance électrique	2300 W
Pression de l'air comprimé	6 bar
Consommation d'air comprimé	0,6 NI/p
Barre de soudure	500 mm
Hauteur maximum du paquet	200 mm
Vitesse des convoyeurs	7,5 - 30 m/min
Production moyenne par heure	4200 pph *
Dimension maximum de la bobine film	600 - ø 350 mm
Dimensions de la machine	2180 x 1545 mm h 1580-1710 mm
Poids net de la machine	715 Kg
Dimensions de la machine emballée	2200 x 1640 mm h 1610 mm
Poids de la machine emballée	815 Kg

Options

- Photocellule protège-produit
- - Photocellule fin de bobine
- - Convoyeur d'entrée plus long de 500 mm
- - Groupe lecture spot pour film imprimé
- - Photocellules d'accumulation et fin du flux
- - Tapis de sortie protégé avec rouleaux foux – longueur 1000 mm

SAS ABC EMBALLAGE

SAS au capital de 53 900€
RES du parc
36130 COINGS
Tel : 02.54.27.42.28
Fax : 09.70.62.90.40

il : direction@abc-emballage.fr

FILM ETIRABLE RETRACTABLE BULLE
RUBAN ADHESIF CARTON FEUILLARD
MACHINE ACCESSOIRE ET MAINTENANCE



Tunnel de rétraction 8000W T450



Convoyeur du tunnel avec rouleaux pivotants ou fixes, recouverts de silicone
Système d'arrêt automatique du tunnel
Déflecteurs réglant le flux d'air
Films utilisables : PVC, Polyoléfinés et Polyéthylène
Consommation énergétique réduite
Conformité aux normes CE

Performances

Alimentation électrique	380 - 415* V 3PH - PE 50/60 Hz
Puissance électrique	8000 W
Hauteur maximum du paquet	230 mm
Vitesse des convoyeurs	2,8 - 18,8 m/min
Dimensions de la machine	1310 x 835 mm h 1440 mm
Poids net de la machine	187 Kg
Dimensions de la machine emballée	1420 x 960 mm h 1540 mm
Poids de la machine emballée	223 Kg